DIN 69893 HSK - A
DIN 69893 HSK - A

Messerkopf-Aufnahmen DIN 6357 - Form A
Shell mill holders DIN 6357 - form A

- mit vergrößertem Bunddurchmesser - *with enlarged collar diameter*



Größe / *Size*	D mm	D2 mm	L mm	A mm	Art.-Nr. / Order no.	EUR
HSK-A 63	16	38	17	50	17-MS63A-16-50	86,30
HSK-A 63	16	38	17	100	17-MS63A-16-100	102,30
HSK-A 63	22	48	19	50	17-MS63A-22-50	86,30
HSK-A 63	22	48	19	100	17-MS63A-22-100	102,30
HSK-A 63	27	58	21	60	17-MS63A-27-60	86,30
HSK-A 63	27	58	21	100	17-MS63A-27-100	102,30
HSK-A 63	32	78	24	60	17-MS63A-32-60	99,10
HSK-A 63	32	78	24	100	17-MS63A-32-100	109,50
HSK-A 63	40	88	27	60	17-MS63A-40-60	108,70
HSK-A 63	40	88	27	100	17-MS63A-40-100	122,30

Gewuchtet G = 6,3 15.000 U/min.
Balanced G = 6,3 15.000 U/min.

Einsatzhülsen für MK-Werkzeuge mit Austreiblappen - Form A
Adaptors for morse taper tools with tang - form A





Größe / *Size*	MK / *MT*	D mm	A mm	Art.-Nr. / Order no.	EUR
HSK-A 63	1	25	100	17-EH63A-MK1	75,70
HSK-A 63	2	32	120	17-EH63A-MK2	81,00
HSK-A 63	3	40	140	17-EH63A-MK3	83,30
HSK-A 63	4	48	160	17-EH63A-MK4	84,80

Gewuchtet G = 6,3 15.000 U/min.
Balanced G = 6,3 15.000 U/min.

Bohrfutter - Form A
Drill chucks - form A

- inkl. Hakenschlüssel - *incl. hook wrench*



Größe / *Size*	Spannweite / *Capacity* mm	D mm	A mm	Rundlaufgenauigkeit / *Runout* mm	Art.-Nr. / Order no.	EUR
HSK-A 63	1-13	48	150	0,08	13-7658-63-13	119,60
HSK-A 63	3-16	53	155	0,08	13-7658-63-16	123,70

Werkzeugaufnahmen mit HSK auch in Form C, E und F lieferbar
HSK tool holders are also available in form C, E and F

Lagerstandard / *in stock*
innerhalb weniger Tage / *within a few days*
auf Anfrage / *on request*
auslaufende Größe / *as stock lasts*