



M4 4.5x3.4 P=0.7 | HSS-E Gewindebohrer

für Durchgangsgewinde

Art.Nr. [KE-B.1500.M4.0](#)

EUR 8,70

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 0,05 KG

Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Gewinde für Durchgangsgewinde

1. Gewinde in spezieller Ausführung, verhindert zu großen Vorschub, dünnes Gewinde und zu große Steigung.
2. Nutenform in spezieller Ausführung, bessere Spanabfuhr, kein Spänestau, verbessert die Gewindequalität
3. Hervorragende Leistung in vielen Werkstoffen: rostfreie Stähle, Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, Werkzeugstähle

d1 mm	Steigung	l1 mm	l2 mm	d2 mm	a mm	Vorbohrung Ø mm	Option
M2	0,4	45,0	6,0	2,8	2,1	1,6	KE-B.1500.M2.0
M2,5	0,45	50,0	7,5	2,8	2,1	2,05	KE-B.1500.M2.5
M3	0,5	56,0	6,0	3,5	2,7	2,5	KE-B.1500.M3.0
M3,5	0,6	56,0	7,0	4,0	3,0	2,9	KE-B.1500.M3.5
M4	0,7	63,0	7,0	4,5	3,4	3,3	KE-B.1500.M4.0
M5	0,8	70,0	8,0	6,0	4,9	4,2	KE-B.1500.M5.0
M6	1,0	80,0	10,0	6,0	4,9	5,0	KE-B.1500.M6.0
M8	1,25	90,0	13,0	8,0	6,2	6,8	KE-B.1500.M8.0
M10	1,5	100,0	15,5	10,0	8,0	8,5	KE-B.1500.M10.0
M12	1,75	110,0	18,0	9,0	7,0	10,2	KE-B.3500.M12.0
M14	2,0	110,0	20,0	11,0	9,0	12,0	KE-B.3500.M14.0
M16	2,0	110,0	20,0	12,0	9,0	14,0	KE-B.3500.M16.0
M18	2,5	125,0	25,0	14,0	11,0	15,5	KE-B.3500.M18.0
M20	2,5	140,0	25,0	16,0	12,0	17,5	KE-B.3500.M20.0
M22	2,5	140,0	25,0	18,0	14,0	19,5	KE-B.3500.M22.0
M24	3,0	160,0	30,0	18,0	14,0	21,0	KE-B.3500.M24.0
M27	3,0	160,0	30,0	20,0	16,0	24,0	KE-B.3500.M27.0
M30	6,5	180,0	35,0	22,0	18,0	26,5	KE-B.3500.M30.0
M33	3,5	180,0	35,0	25,0	20,0	29,5	KE-B.3500.M33.0
M36	4,0	200,0	40,0	28,0	22,0	32,0	KE-B.3500.M36.0

