



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

SanTool Werkzeuge GmbH
Ludwigstrasse 16/1
D-89522 Heidenheim

info@santool.de
www.shop.santool.de
Tel. +49(0)7321/49088-0

M 3 Form C / RSP 40° in Bohrcraft Split-Pack

Blauring - Grundloch

Art.Nr. [BC-41540300300](#)

EUR 11,50

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 0,01 KG

Blauring Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376 HSS-E (Co 5) VAP • M - Grundloch

- Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13
- RSP 35° = 2 – 3 Gang Anschnitt mit Rechtsspirale 35°

Info:

- **Grünring** = Für den universellen Einsatz in allgemeinen Baustählen, Automatenstahl, unlegierten Einsatzstählen und Aluminiumlegierungen (kurzspanend).
- **Blauring** = Spezielle Schneidengeometrie und vaporisierte Oberfläche, besonders für die Bearbeitung von VA- und rostfreien Stählen geeignet.
- **Rotring** = Für den Einsatz in vergüteten und hitzebeständigen Stählen sowie Werkzeugstahl.
- **Gelbring** = Mit 2 breiten Spiralnuten und starkem Drall. Besonders geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen sowie weichen Kunststoffen (langspanend).
- **Schwarzring** = Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit durch HSS-E PM. Mit HARDLUBE-Beschichtung für minimierte Oberflächenreibung sowie gleichmäßig gute Spanbildung und reibungslosen Spanfluss.

Gewinde	Steigung mm	Kernloch Ø mm	L gesamt mm	L Gewinde mm	Vierkant mm	DIN	Artikel-Nr.:
M3	0,5	2,5	56	11	2,7	371	BC-41540300300
M4	0,7	3,3	63	13	3,4	371	BC-41540300400
M5	0,8	4,2	70	16	4,9	371	BC-41540300500
M6	1,0	5,0	80	19	4,9	371	BC-41540300600
M8	1,25	6,8	90	22	6,2	371	BC-41540300800
M10	1,50	8,5	100	24	8,0	371	BC-41540301000
M12	1,75	12,2	110	29	7,0	376	BC-41550301200
M14	2,00	12,0	110	30	9,0	376	BC-41550301400
M16	2,00	14,0	110	32	9,0	376	BC-41550301600
M18	2,50	15,5	125	34	11,0	376	BC-41550301800
M20	2,50	17,5	140	34	12,0	376	BC-41550302000
M22	2,50	19,5	140	34	14,5	376	BC-41550302200
M24	3,00	21,0	160	38	14,5	376	BC-41450302400

