



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Typ E-B, Vollkegel 60° - MK 4, ST

Rotierende Spitze, Eco-Line,
Typ E-B, Vollkegel 60°

Art.Nr. [03-4110](#)

EUR -1,00

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 1,65 KG

Rotierende Spitze , Eco-Line,
Typ E-B, Vollkegel 60°

Anwendungsbereich

Präzise, preisgünstige und farbige Maschinenspitze für hohe Drehzahlen. Geeignet für CNC-gesteuerte und konventionelle Dreh- und Schleifmaschinen. Optimal gegen Spritzwasser und Schmutz geschützt.

Konstruktion

- Kegelschaft geschliffen nach DIN 228 AT3
- Durchgehärtete 60° Spitze
- Lagerung mittels je einem vorgespannten Schrägkugellager und Rillenkugellager
- Dauerschmierung mittels hochwertigem Wälzlagerfett

Ausführung

- ST (Standard) für Normaleinsatz
- SU (Super) für hohe Belastung und niedrige Drehzahlen

Ausführung	MK	A mm	B mm	C mm	E mm	Werkstück max. kg	FR max. daN	FA max. daN	U/min max
ST	4	206	55	50	48	440	220	260	8500

Samstag, 27 April 2024, 18:56 Uhr